NIOB FLUID

06

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ

VÝROBCE NEREZOVÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ

ЛЮКИ И КРЫШКИ

VLEZY A PRŮLEZY



www.niobfluid.cz

04/2026

Каталоги NIOB FLUID o Katalogy NIOB FLUID

02 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА
SPOJOVACÍ ARMATURY



03 ФИТИНГИ
POTRUBNÍ TVAROVKY



04 РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА
REGULAČNÍ ARMATURY



05 СПЕЦИАЛЬНАЯ АРМАТУРА И ДЕТАЛИ
SPECIÁLNÍ ARMATURY A DÍLY



06 ЛЮКИ И КРЫШКИ
VLEZY A PRŮLEZY



07 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
PŘÍSLUŠENSTVÍ



08 АРМАТУРА С РУБАШКОЙ
DVOUPLÁŠŤOVÉ ARMATURY





09 ДЕТАЛИ ДЛЯ АСЕПТИКИ
ASEPTICKÝ PROGRAM



Компания NIOB FLUID специализируется на производстве соединительной, регулирующей и запорной арматуры из нержавеющих сталей, которые използуются прежде всего в транспорте жидкостей в пищевой, химической и фармацевтической промышленности. Одновременно она является также поставщиком продольно сварных труб и трубных фасонных частей из того же материала. Запорные заслонки поставляются стандартно с механическим управлением, но по желанию заказчика возможно также поставить пневматическое или электрическое управление.

Společnost NIOB FLUID s.r.o. je výrobce zaměřený na výrobu spojovacích, uzavíracích a regulačních armatur z nerezových ocelí. Tyto armatury jsou určeny především pro přepravu tekutin v potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu. Je současně také dodavatelem potrubních tvarovek a dalších dílů potřebných pro potrubní rozvody a komponentů pro nádrže jako jsou víka, průlezy, stavoznaky a další komponenty.





NIOB FLUID

NIOB FLUID

NIOB FLUID s. r. o.
Ostrožská 1003, 687 25 Hluk, Czech Republic
Phone: +420 572 419 822 – 8, Fax: +420 572 419 868
E-mail: marketing@niobfluid.cz, www.niobfluid.cz

Люки и крышки

Ниоб Флуид в этом новом каталоге предлогает конструкторам и производителям оборудований широкую гамму люков и крашек, которые выделяются своим качеством и своей массивностью . Настоящим мы предоставляем некоторые технические данные для еффективного пользования нашей продукцией:

1. Все не соприкающиеся с продуктом детали (винты, скобы, ручки) сделаны из материала АИСИ 304 – исключение у ручек экономического исполнения – ПВХ.
2. Стандартным уплотнением является пищевая резина, которая подходит для контакта со всеми основными продуктами в диапазоне температуры +18/+5О гр. тепла. Для особых условый использования, как напимер
   - високая производственная температура,
   - повторяющаяся очистка паром,
   - агрессивная среда очистки или происводства

   мы предлогаем также уплотнение из более стойких полимеров как ЕПДМ, силикон, НБР и ВИТОН. Таблица в концу этого каталога показивает основные применения разных материалов уплотнений.
3. Стандартной обработкой поверхности обечайки является полировка или шлифовка (средная шерховатост Ra<1,6 мкм). Крышка шлифуется и достигает шерховатости Ra<0,4 мкм. На запрос возможно поставит также комплектные люки електрополированные или с бнутренной обработкой поверхности на Ra<0,8 мкм.
4. Испитания давления, протяжения и разрыва люков и крышек показанных в этом каталоге проводятся в этапе прототипа изделия за помощью сжатого воздуха воды при температуре +15 гр. С. Сведения давлений (P max. bar) у каждого изделия отдельно показивают максимальное статическое давление, которое люк выдерживает. Перевышение (также случайное) может не возвратно повредить люк и вызвать пропускание содержания.

   Показанное давление также не возможно гарантировать при деформации люков вызванной их неправильной установкой приваркой или сборкой в ёмкость.
5. Рекомендуется правилный и периодический осмотр основных частей люков, смазка и современный обмен уплотнений (6-12 месяцев в зависимости от частоты очистки и повшенной температуры).

NIOB FLUID не несёт ответственноть за свои изделия в случае покупателем или использоватем не соблюдания выше показанных условий.

Průlezy a víka

Niob Fluid v tomto novém katalogu nabízí konstruktérům a výrobcům zařízení širokou škály průlezů a vík, které vynikají svou kvalitou a robustností. Dále uvádíme některé technické parametry pro efektivní použití naší produkce:

1. Všechny díly, které nejsou v kontaktu s výrobkem (šrouby, svorky, držadla), jsou vyrobeny z materiálu AISI 304 – kromě levnější varianty držadel z PVC.
2. Potravinářská guma je standardním těsněním a je vhodná pro použití se všemi základními produkty v rozsahu teploty +18/+50 °C. V případě speciálních provozních podmínek, jako například:
   - vysoká výrobní teplota;
   - opakované čištění párou;
   - agresivní médium čištění nebo výroby

   Nabízíme také těsnění z odolnějších polymerů jako EPDM, silikon, NBR a VITON. Na konci tohoto katalogu najdete přehled všech základních případů použití různých materiálů těsnění.
3. Standardní povrchovou úpravou pouzdra je leštění nebo broušení (průměrná drsnost Ra<1,6 µm). Víko je broušení a zdrsněné do Ra<0,4 µm. Na přání zákazníka je možné dodat kompletní průlezy s provedením elektrického leštění nebo s úpravou vnitřní plochy do Ra<0,8 µm.
4. Tlaková zkouška, zkouška napětí a trhací zkouška se v tomto katalogu provádí ve fázi prototypu výrobku pomocí stlačeného vzduchu vodu při teplotě +15 °C. Informace o tlaku (P max. bar) pro každý výrobek samostatně ukazují maximální statický tlak, který může průlez vydržet.

Překročení této hodnoty (i náhodné) může trvale poškodit průlez a způsobit únik media. Uvedený tlak nelze zaručit v případě deformace průlezů způsobené nesprávnou instalací, přivařováním nebo montáží do nádrži.

5. Doporučuje se správná a pravidelná údržba hlavních částí průlezů, mazání a včasná výměna těsnění (6-12 měsíců v závislosti na frekvenci čištění a hodnoty teploty).


NIOB FLUID nenese zodpovědnost v případě poškození produktu zákazníkem nebo nedodržení uvedených výše podmínek provozu.

Лаз овальный с внутренным открытием с хоботом – PED
Vlez oválný - otevírání dovnitř – PED

6001

340 x 440 mm **AISI** 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. транец - příčník






ART.	A	B	C	D	P. max bar	CER.
6001	12	5	120	265	10	PED
6001 R	8	3	80	225	6	–


Лаз овальный с внутренным открытием с хоботом
Vlez oválný - otevírání Dovnitř


6003

410 x 510 mm **AISI** 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. транец - příčník
6. рамено - rameno







ART.	A	B	C	D	P. max bar
6003	10	3	80	160	6


Лаз овальный с внутренным открытием с хоботом
Vlez oválný - otevírání dovnitř


6003 A

410 x 510 mm

AISI 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. транец - příčník







ART.	A	B	C	D	P. max bar
6003 A	10	3	80	~160	6


Лаз овальный с внутренным открытием с хоботом
Vlez oválný - otevírání dovnitř


6004


350 x 450 mm

AISI 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. транец - příčník







ART.	A	B	C	D	ExF	P. max bar
6004	8	2	80	175	468x374	3
6004 SUPER	12	3	80	175	474x380	4
6004 B - Крышка в комплекте с соотв. / Kryt pouze kompletní s příslušenstvím						


Лаз овальный с внутренним открытием с хоботом
Vlez oválný - otevírání dovnitř


6005


350 x 450 mm

AISI 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. транец - příčník
6. рамено - rameno







ART.	A	B	C	D	ExF	P. max bar
6005	8	2	80	175	468x374	3
6005 SUPER	12	3	80	175	474x380	4
6005 B - Крышка в комплекте с соотв. / Kryt pouze kompletní s příslušenstvím						


Лаз овальный с внутренним открытием с хоботом
Vlez oválný - otevírání dovnitř


6006

310 x 445 mm

AISI 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. транец - příčník





Art. 6006C




ART.	A	B	C	D	P. max bar
6006	6	2	60	120	2
6006 A	6	2	80	140	2
6006 SUPER	8	2	60	120	2
6006 A SUPER	8	2	80	140	2
6006 B - Крышка в комплекте с соотв. / Kryt pouze kompletní s příslušenstvím					


Лаз овальный с внутренным открытием с хоботом
Vlez oválný - otevírání dovnitř

6006 D

315 x 412 mm **AISI** 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. транец - příčník








ART.	A	B	C	D	P. max bar
6006 D	8	2,5	75	160	4


Лаз овальный с внутренным открытием с хоботом
Vlez oválný - otevírání dovnitř

6006 D1

315 x 412 mm **AISI** 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. транец - příčník
6. рамено - rameno








ART.	A	B	C	D	P. max bar
6006 D1	8	2,5	75	160	4

Лаз овальный с внутренним открытием с хоботом
Vlez oválný - otevírání dovnitř

6007

310 x 445 mm **AISI** 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. транец - příčník
6. рамено - rameno






ART.	A	B	C	D	P. max bar
6007	6	2	60	120	2
6007 A	6	2	80	140	2
6007 SUPER	8	2	60	120	2
6007 A SUPER	8	2	80	140	2
6007 B - Крышка в комплекте с соотв. / Kryt pouze kompletní s příslušenstvím					


Лаз овальный
Vlez oválný - otevírání ven

6007 D

310 x 445 mm **AISI** 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. рамено - rameno








ART.	A	B	C	D	P. max bar
6007 D	6	2	80	195	0,1
6007 E - Крышка в комплекте с соотв. / Kryt pouze kompletní s příslušenstvím					

Лаз овальный с изолированной крышкой
Vlez oválný s izolovaným víkem víkem - otevírání ven

6007 G

AISI 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. рамено - rameno






ART.	Dxd	LAYOUT	A	B	C	P. max bar	Vacuum bar
6007 G	412x315		8	2,5	75	0,3	-1
6007 GV	412x315		8	2,5	75	0,2	-1
6007 G1	510x410		10	3	80	0,1	-1
6007 G1V	510x410		10	3	80	0,08	-1

Лаз овальный
Vlez oválný - otevírání dovnitř

6007 P

410 x 540 mm **AISI** 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. транец - příčník






ART.	A	B	C	D	ExF	GxH	P. max bar
6007 P MINI	6	3	80	170	458x323	475x345	1,5
6007 P MAXI	10	3	100	210	562x431	610x479	1,2
6007 P MAXI SUPER	10	4	100	210	562x431	610x479	1,8

Обложка дверь с изоляцией
Izolační dvířka

6007 F

435 x 590 mm **AISI** 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění





ART.	A	B	C	D
6007 F	605	745	435	590


Лаз овальный с внутренним открыванием
Vlez oválný - otevírání dovnitř

6008


340 x 440 mm **AISI** 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. транец - příčník
6. рамено - rameno






Art. 6008



Art. 6008C



ART.	A	B	C	D	P. max bar
6008	12	3	30	230	4
6008 C	Radius on demand for various tank diametres min. Ø 1300				

Лаз овальный с внутренним открыванием
Vlez oválný - otevírání dovnitř


6008 ECO

340 x 440 mm **AISI** 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. транец - příčník




Art. 6008 ECO



ART.	A	B	C	D	P. max bar
6008 ECO	8	2	30	~ 150	2,5
6008 C ECO	Radius on demand for various tank diametres min. Ø 1300				

Art. 6008C ECO




Лаз овальный с внутренним открыванием
Vlez oválný - otevírání dovnitř

6009 A


340 x 440 mm **AISI** 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. транец - příčník
6. рамено - rameno





ART.	A	B	C	D	P. max bar
6009 A	3	3	30	230	4




Лаз овальный с внутренним открыванием
Vlez oválný - otevírání dovnitř

6009 ECO

340 x 440 mm **AISI** 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. транец - příčník






ART.	A	B	C	D	P. max bar
6009 ECO	3	2	30	188	2,5


Лаз прямоугольный
Vlez obdélníkový horizontální - otevírání ven

6009 H

AISI 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. рамено - rameno








ART.	A	B	C	D	P. max bar
6009 H	175	225	6	50	0.5
6009 H-1	246	313	6	50	0,4
6009 H-2	275	365	6	50	0,2
6009 H-3	275	405	6	50	0,1

Лаз прямоугольный
Vlez obdélníkový - otevírání ven

6010

310 x 420 mm **AISI** 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. рамено - rameno





ART.	A	B	C	D	P. max bar
6010	8	2	80	200	0,5
6010 B - Крышка в комплекте с соотв. / Kryt pouze kompletní s příslušenstvím					


Лаз прямоугольный
Vlez obdélníkový - otevírání ven

Для бетонных ёмкостей
Rám pro betonové nádrže

6010 CM

310 x 420 mm **AISI** 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. рамено - rameno
6. консоль - třmen






ART.	A	B	C	D	P. max bar
6010 CM	3	2	100	216	0,5


Лаз прямоугольный с горизонтальным открыванием
Vlez obdelníkový horizontální - otevírání ven

6010 E

310 x 420 mm **AISI** 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. рамено - rameno








ART.	A	B	C	D	P. max bar
6010 E	8	2	80	200	0,5

Лаз прямоугольный вертикальное открывание
Vlez obdelníkový - otevírání ven

6010 G

310 x 420 mm **AISI** 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. рамено - rameno





ART.	A	B	C	D	P. max bar
6010 G	10	2	60	200	0,7


Лаз прямоугольный
Vlez obdelníkový - otevírání ven

Для бетонных ёмкостей
Rám pro betonové nádrže

6010 LCM

310 x 420 mm **AISI** 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. рамено - rameno
6. консоль - třmen






ART.	A	B	C	D	P. max bar
6010 LCM	3	2	100	196	0,5


Лаз прямоугольный
Vlez obdelníkový - otevírání dovnitř


6011

310 x 420 mm **AISI** 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. транец - příčník







ART.	A	B	C	D	P. max bar
6011	8	2	80	150	1
6011 B - Крышка в комплекте с соотв. / Kryt pouze kompletní s příslušenstvím					


Лаз прямоугольный
Vlez obdelníkový - otevírání dovnitř

Для бетонных ёмкостей
Rám pro betonové nádrže

6011 CM

310 x 420 mm **AISI** 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. транец - příčník
6. консоль - třmen






ART.	A	B	C	D	P. max bar
6011 CM	3	2	100	170	1

Лаз прямоугольный
Vlez obdelníkový - otevírání ven

6012

410 x 530 mm **AISI** 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. рамено - rameno






ART.	A	B	C	D	E	P. max bar
6012	10	2,5	60	432	555	0,6
6012 A	10	2,5	100	432	555	0,6
6012 super	12	2,5	60	432	555	0,8
6012 A super	12	2,5	100	432	555	0,8
6012 B - Крышка в комплекте с соотв. / Kryt pouze kompletní s příslušenstvím						

Лаз прямоугольный
Vlez obdelníkový - otevírání ven

6012 ECO

410 x 530 mm **AISI** 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. рамено - rameno





ART.	A	B	C	D	E	P. max bar
6012 ECO1	8	2	60	432	555	0,4
6012 ECO2	8	2	100	432	555	0,4


Лаз прямоугольный
Vlez obdelníkový - otevírání ven


Для бетонных ёмкостей
Rám pro betonové nádrže

6012 CM

410 x 530 mm **AISI** 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. рамено - rameno
6. консоль - třmen
7. покрйтие - ochrana






ART.	A	B	C	D	E	P. max bar
6012 CM	3	2	70	414	526	0,4


Лаз прямоугольный
Vlez obdelníkový - otevírání dovnitř

6012 E

410 x 530 mm **AISI** 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. транец - příčník
6. рамено - rameno








ART.	A	B	C	D	E	F	P. max bar
6012 E	10	2,5	60	432	555	160	1,2
6012 E1	10	2,5	100	432	555	200	1,2
6012 E super	12	2,5	60	432	555	160	1,2
6012 E1 super	12	2,5	100	432	555	200	1,2
6012 F - Крышка в комплекте с соотв. / Kryt pouze kompletní s příslušenstvím							


Лаз прямоугольный
Vlez obdelníkový horizontální - otevírání ven

6013

410 x 530 mm **AISI** 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. рамено - rameno







ART.	A	B	C	D	E	P. max bar
6013	10	2,5	60	432	555	0,6
6013 A	10	2,5	100	432	555	0,6
6013 super	12	2,5	60	432	555	0,8
6013 A super	12	2,5	100	432	555	0,8
6013 B - Крышка в комплекте с соотв. / Kryt pouze kompletní s příslušenstvím						


Лаз прямоугольный с горизонтальным открыванием
Vlez obdelníkový - otevírání ven

Для бетонных ёмкостей
Rám pro betonové nádrže

6013 CM

410 x 530 mm **AISI** 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. рамено - rameno






ART.	A	B	C	D	E	P. max bar
6013 CM	3	2	70	414	526	0,4


Лаз прямоугольный
Vlez obdelníkový - otevírání ven

6013 ECO

410 x 530 mm **AISI** 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. рамено - rameno






ART.	A	B	C	D	E	P. max bar
6013 ECO1	8	2	60	432	555	0,4
6013 ECO2	8	2	100	432	555	0,4

Лаз прямоугольный
Vlez obdelníkový - otevírání ven

6014

410 x 530 mm AISI 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. усиливающая рама - vyztužovací rám
6. консоль - třmen






ART.	A	B	C	D	E	P. max bar
6014	12	2,5	100	432	555	4

Подъемные ворота
Vlez obdelníkový vertikální - otevírání gilotina

6015

350 x 400 mm AISI 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. транец - příčník






ART.	A	B	C	P. max bar
6015	415 x 360	455 x 400	425 x 370	1
6015 A - Ручное или пневматическое открытие / Ruční nebo pneumatické ovládání				


Раздвижные двери с ручным, пневматическим и электрическим открыванием
Gilotinová dvířka s ručním, pneumatickým a elektrickým otevíráním


6015 BE

412 x 535 mm **AISI** 304 - 316L

Прухози розмер
Průchozí rozměr







6015 BEP
Пневматическое открывание
Pneumatické otevírání

6015 BEM
Ручное открывание
Ruční otevírání



1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. транец - příčník

ART.	A	B	C	P. max bar
6015 BE	432	555	2,5	1,5
6015 BEP	Пневматическое открытие / Pneumatické ovládání			
6015 BEE	Электрическое открытие / Elektrické otevírání			


Рабочая температура до -20°C / +50°C
Pracovní teplota do -20°C / +50°C

Лаз прямоугольный
Vlez obdelníkový - otevírání ven

6015 C

445 x 730 mm **AISI** 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. транец - příčník





ART.	A	B	C	P. max bar
6015 C	490	780	2,0	1


Лаз кольцевой
Vlez kruhový

Для бетонных ёмкостей
Rám pro betonové nádrže

6016

ø 420 mm **AISI** 304 - 316 L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. рамено - rameno






ART.	A	B	C	D	E	P. max bar
6016	3	2	80	230	420	0,4

Лаз кольцевой
Vlez kruhový - otevírání ven

6017

ø 420 mm **AISI** 304 - 316 L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. рамено - rameno






ART.	A	B	C	D	E	P. max bar
6017	8	2	80	150	420	0,5
6017 super	12	2	80	150	420	0,7

Лаз кольцевой
Vlez kruhový pro tanky - otevírání ven


6017 C

AISI 304/L - 316/L

1. кайма - rám
2. cover - deckel - крышка
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo



деталь отцепления / detail odháknutí






ART.	A	B	C	D	Di	De	P. max bar	Vacuum bar
6017C1	18	4	100	165	900	1016	2	-1
6017C2	18	4	100	165	680	785	4	-1


Лаз специальный
Vlez s přírubou pro upevnění na dřevo


6018 F

240 x 470 mm **AISI** 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. транец - příčník







ART.	A	B	C	D	E	P. max bar
6018 F	355	560	6	5	2	0,5


Лаз кольцевой
Průlez otočný kruhový - otevírání na straně


6022

AISI 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. рамено - rameno







ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	F	P. max bar
6022	150	145	2	1,5	80	164	174	259	0
6022 A	200	220	2	1,5	80	172	240	328	0
* 6022 B	300	299	2	1,5	80	180	322	420	0
* 6022 C	400	394	2	1,5	80	180	420	514	0
6022 D	500	499	2	1,5	80	202	526	620	0
6022 E	600	598	2	1,5	80	180	630	720	0


* Ребристые выемки и седло клапана только для DN 300 и 400
Prolisy žebrování a sedlo ventilu pouze u DN 300 a 400

6022 ECO

Лаз кольцевой
Průlez kruhový - otevírání na boční straně

AISI 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. рамено - rameno
6. консоль - třmen






ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	F	P. max bar
6022 A ECO	200	220	2	1,5	60	153	240	328	0
6022 B ECO	300	299	2	1,5	60	160	322	410	0
6022 C ECO	400	394	2	1,5	60	173	420	514	0
6022 D ECO	500	499	2	1,5	60	175	526	630	0
6022 E ECO	600	598	2	1,5	60	168	630	725	0


6023

Лаз кольцевой
Průlez kruhový s obvodovými uzávěry

AISI 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo







ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	N° 4	P. max bar	Vacuum bar
6023 A	200	220	8	1,5	60	136	240	3	3	-0,5
6023 B	300	300	8	1,5	60	136	321	4	3	-0,5
6023 C	400	398	8	1,5	60	137	420	5	1,5	-0,5
6023 D	500	500	8	1,5	60	136	526	6	1,5	-0,5
6023 E	600	600	8	1,5	60	144	630	7	1	-0,3


6023 F

Лаз овальный с крышками по периметру
Vlez oválný s uzávěry na obvodu

AISI 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo





ART.	Dxd	A	B	C	E	N°4	P. max bar	Vacuum bar
6023 F1	412x315	8	2,5	75	165	6	4	-1
6023 F2	510x410	10	3	80	170	8	3	-1


6023 H

Лаз кольцевой с изолированной крышкой
Průlez kruhový s izolovaným víkem

AISI 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo






ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	N°4	P. max bar	Vacuum bar
6023 H2	200	220	8	1,5	60	135	240	3	3	-0,5
6023 H3	300	300	8	1,5	60	135	321	4	3	-0,5
6023 H4	400	398	8	1,5	60	136	420	5	1,5	-0,5
6023 H5	500	500	8	1,5	60	165	526	6	1,5	-0,5
6023 H6	600	600	8	1,5	60	165	630	7	1	-0,3

Лаз овальный с изолированной крышкой
Průlez oválný s izolovaným víkem

6023 H10/11

AISI 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. изоляция - izolace






ART.	Dxd	A	B	C	E	P. max bar	Vacuum bar
6023 H10	412x315	8	2,5	75	165	4	-1
6023 H11	510x410	10	3	85	170	3	-1

Лаз кольцевой
Průlez kruhový s obvodovými uzávěry

6024

50 x 5 **AISI** 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo





ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	N°4	P. max bar	Vacuum bar
6024 A	200	223	5	1,5	50	103	300	3	0,1	-0,5
* 6024 B	300	304	5	1,5	50	103	381	3	0,1	-0,5
* 6024 C	400	398	5	1,5	50	103	420	4	0,1	-0,5
6024 D	500	500	5	1,5	50	111	526	5	0,05	-0,5
6024 E	600	600	5	1,5	50	111	630	6	0,05	-0,3
6025 - Крышка в комплекте с соотв. / Kryt pouze kompletní s příslušenstvím										

* Ребристые выемки и седло клапана только для DN 300 и 400
Prolisy žebrování a sedlo ventilu pouze u DN 300 a 400

Лаз кольцевой
Průlez kruhový s obvodovými uzávěry

6025 L


AISI 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - obvodové zavírání





Available with
PVC handle



ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	Nº 4	P. max bar	Vacuum bar
6025 L15	150	150	4	2	120	20	190	3	4	-1
6025 L2	200	200	4	3	120	20	240	4	4	-1
6025 L3	300	300	6	4	120	20	340	4	4	-1
6025 L35	350	350	6	4	120	20	390	4	4	-1
6025 L4	400	400	6	4	120	20	440	6	4	-1
6025 L45	450	450	6	4	120	20	490	6	3	-1
6025 L5	500	500	6	4	120	20	540	6	3	-1
6025 L6	600	600	6	5	125	25	650	6	2	-1

Maximální provozní tlak pro -20 °C / +50 °C
Максимальное рабочее давление для температур -20°C / +50°C

Лаз кольцевой
Průlez kruhový s obvodovými uzávěry a průzorem

6025 P (type A)

AISI 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - obvodové zavírání
5. диоптр - průzor






6025 P (type B)



Available with
PVC handle (ECO)




ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	Nº 4	P. max bar	Vacuum bar
6025 P15	150	150	4	2	120	20	190	3	4	-1
6025 P2	200	200	4	3	120	20	240	4	4	-1
6025 P3	300	300	6	4	120	20	340	4	4	-1
6025 P35	350	350	6	4	120	20	390	4	4	-1
6025 P4	400	400	6	4	120	20	440	6	4	-1
6025 P45	450	450	6	4	120	20	490	6	3	-1
6025 P5	500	500	6	4	120	20	540	6	3	-1
6025 P6	600	600	6	5	125	25	650	6	2	-1


Лаз кольцевой
Průlez kruhový - otevírání na boční straně

6025 RM

AISI 304L - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. handwheel - handgriff - ручка








ART.	DN	Di	De	A	P. max bar	Vacuum bar
6025 RM3	300	305	342	4	0,15	-1
6025 RM4	400	400	437	4	0,1	-1
6025 RM5	500	500	537	4	0,1	-1
6025 RM6	600	600	637	6	0,05	-1


Лаз кольцевой
Průlez kruhový s obvodovými uzávěry

6025 RP

AISI 304 L - 316 L

1. кайма - rám (ST/MR)
2. крышка - kryt (MR)
3. уплотнение - těsnění
4. handwheel - handgriff - ручка








ART.	DN	ØA	B	ØC	D	E	kg	Nr. Handwheel	Temp. °C	P. max bar	Vacuum bar
6025 RP3	300	305	8	342	125	201	20	3	-20/+200	2,7	-1
							22	4	-20/+200	4,0	-1
6025 RP4	400	400	8	437	125	201	28	4	-20/+200	1,5	-1
							30	6	-20/+200	3,0	-1
							32	8	-20/+200	4,0	-1
6025 RP5	500	500	8	537	125	201	34	4	-20/+200	1,5	-1
							37	6	-20/+200	2,7	-1
							39	8	-20/+200	4,0	-1
6025 RP6	600	600	8	637	125	201	44	6	-20/+200	1,0	-1
							46	8	-20/+200	2,5	-1
							48	10	-20/+200	3,0	-1

6025 V

Лаз кольцевой - стекло
Průlez kruhový s úplným průzorem a obvodovými uzávěry

AISI 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. glass - glas - стекло
4. уплотнение - těsnění
5. уплотнение - těsnění
6. уплотнение - těsnění
7. периферическое покрытие - obvodové zavírání






ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	N° 7	P. max bar	Vacuum bar
6025 V2	200	200	6	12	120	25	250	4	3	-1
6025 V3	300	300	6	12	120	25	350	4	3	-1
6025 V4	400	400	6	12	120	25	450	6	3	-1
6025 V5	500	500	6	12	120	25	550	6	1,5	-1
6025 V6	600	600	6	15	120	25	650	6	1	-1

6026 N

Лаз кольцевой
Průlez kruhový se středovým uzávěrem

AISI 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. рамено - rameno






ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	F	P. max bar	Vacuum bar
6026 N-1	400	400	3	2	100	250	474	515	0,01	-0,7
6026 N-2	500	500	3	2	100	250	544	625	0,01	-0,5
6026 N-3	600	600	3	2	100	250	640	715	0,01	-0,5

Лаз кольцевой
Průlez otočný kruhový - otevírání na boční straně

6027 A

AISI 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. рамено - rameno
6. консоль - třmen






ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	F	P. max bar
6027 A2	200	200	2	2	80	172	245	315	0
6027 A3	300	300	2	2	80	190	345	415	0
6027 A4	400	400	2	2	80	190	439	515	0
6027 A45	450	450	2	2	80	224	491	565	0
6027 A5	500	500	2	2	80	180	544	625	0
6027 A6	600	600	2	2	80	202	640	715	0
6027 A9 - Крышка в комплекте с соотв. / Kryt pouze kompletní s příslušenstvím									

Лаз кольцевой
Průlez kruhový

6027 A ECO

AISI 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. рамено - rameno
6. консоль - třmen






ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	F	P. max bar
6027 A2 ECO	200	200	2	2	60	180	245	315	0
6027 A3 ECO	300	300	2	2	60	192	345	415	0
6027 A4 ECO	400	400	2	2	60	189	438	515	0
6027 A5 ECO	500	500	2	2	60	190	544	620	0
6027 A6 ECO	600	598	2	2	60	219	640	715	0
6027 A9 ECO - Крышка в комплекте с соотв. / Kryt pouze kompletní s příslušenstvím									


Лаз кольцевой
Průlez kruhový - otevírání na boční straně

6027 E

AISI 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. рамено - rameno








ART.	DN	Di	A	B	C	E	F	P. max bar
6027 E2	200	200	2	2	90	245	327	0,01
6027 E3	300	300	2	2	90	355	427	0,01
6027 E4	400	400	2	2	90	435	527	0,01
6027 E5	500	499	2	2	90	544	626	0,01
6027 E6	600	598	2	2	90	640	725	0,01


Лаз кольцевой
Průlez otočný kruhový - otevírání na boční straně

6027L

AISI 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. рамено - rameno








ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	F	P. max bar
6027 L2	200	200	3	3	103	203	245	325	0,05
6027 L3	300	300	3	3	103	205	345	425	0,05
6027 L4	430	430	3	3	103	205	474	555	0,05
6027 L45	450	444	3	2,5	103	200	490	570	0,05
6027 L5	500	500	3	3	103	209	544	625	0,04
6027 L6	600	600	3	3	103	205	640	725	0,04


Лаз кольцевой - стекло
Průlez kruhový s průhledným sklem

6027 VS

AISI 316L

1. кайма - rám
2. glass - glas - стекло
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo








ART.	DN	Di	A	B	C	P. max bar
6027 VS4	430	430	3	10	103	0,01
6027 VS5	500	500	3	10	103	0,01
6027 VS6	600	600	3	10	103	0,01


Лаз кольцевой
Průlez kruhový s obvodovými uzávěry

6028 A

AISI 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. периферическое покрытие - obvodové zavírání
5. рамено - rameno








ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	Nº 4	P. max bar	Vacuum bar
6028 A2	200	200	2	2	80	125	245	3	0,1	-0,5
6028 A3	300	300	2	2	80	125	345	4	0,1	-0,5
6028 A4	400	400	2	2	80	125	439	4	0,1	-0,5
6028 A5	500	500	2	2	80	125	544	5	0,05	-0,5
6028 A6	600	598	2	2	80	125	640	6	0,06	-0,3

Лаз кольцевой
Průlez velkoformátový kruhový s obvodovými uzávěry

6028 C

AISI 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. периферическое покрйтие - obvodové zavírání
5. рамено - rameno






ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	Nº 4	P. max bar
6028 C7	750	740	3	1,2	100	145	785	7	0,01
6028 C9	900	888	3	1,5	100	155	950	8	0,01
6028 C4	1200	1200	3	2	100	145	1255	12	0,01
6028 C5	1400	1400	3	2	100	145	1455	14	0,01

Лаз кольцевой
Průlez kruhový s dvojitým ramenem

6028 E

AISI 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. рамено - rameno






ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	F	P. max bar
6028 E	400	430	3	3	103	255	474	625	0,01
6028 E3	450	444	3	2,5	103	250	490	675	0,01
6028 E1	500	500	3	3	103	250	544	695	0,01
6028 E2	600	600	3	3	103	239	640	699	0,01


Лаз кольцевой
Průlez kruhový s obvodovými uzávěry

6028 F

AISI 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. рамено - rameno








ART.	DN	Di	A	B	C	D	P. max bar	Vacuum bar
6028F4	430	430	3	3	103	474	0,5	-0,5
6028F5	500	500	3	3	103	544	0,4	-0,5
6028F6	600	600	3	3	103	640	0,3	-0,3


Лаз кольцевой
Průlez kruhový

6029 A

AISI 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění








ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	P. max bar	Vacuum bar
6029A2	200	200	2	2	100	130	245	2	-0,5
6029A3	300	299	2	2	100	130	345	2	-0,5
6029A4	400	398	2	2	100	130	445	1,5	-0,5
6029A5	500	498	2	2	100	130	544	0,8	-0,5
6029A6	600	598	2	2	100	130	640	0,5	-0,3

Лаз кольцевой
Průlez velkoformátový kruhový

6029 P

AISI 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. консоль - třmen






ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	P. max bar
6029PA	800	806	3	2	100	180	860	0,1
6029PB	1000	1006	3	2	100	180	1060	0,1
6029PC	1200	1206	3	3	100	180	1260	0,1
6029PD	1400	1406	3	3	100	180	1460	0,1

Лаз кольцевой
Průlez kruhový

6029 R

AISI 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění





ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	P. max bar	Vacuum bar
6029R2	200	220	2	1,5	80	116	240	1,5	-0,5
6029R3	300	299	2	1,5	80	111	322	1,5	-0,5
6029R4	400	394	2	1,5	80	123	420	1	-0,5
6029R5	500	499	2	1,5	80	128	526	0,5	-0,5
6029R6	600	598	2	1,5	80	116	630	0,3	-0,3


Лаз прямоугольный
Průlez čtvercový

Для бетонных ёмкостей
Rám pro betonové nádrže

6031

AISI 304 - 316L

1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo
5. рамено - rameno
6. бугель - třmen






ART.	A	B	C	D	E	F	G	P. max bar
6031	2	2	100	181	450	577	499	0,01

Лаз кольцевой
Průlez kruhový s přírubou pro upevnění v dřevěných nádržích

6032

AISI 304 - 316L


1. кайма - rám
2. крышка - kryt
3. уплотнение - těsnění
4. ручка - madlo





ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	F	N°	P. max bar	Vacuum bar
6032	400	394	2	1,5	20	460	508	420	4	0,3	-0,05
6032 A	500	499	2	1,5	25	560	608	526	5	0,2	-0,05
6032 B	600	598	2	1,5	30	660	709	630	6	0,2	-0,03

6036



Уплотнения
Těsnění

APPLICATION AND FEATURES FOR ELASTOMER SEAT
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОКЛАДОК И УПЛОТНЕНИЙ ИЗ ЭЛАСТОМЕРА

COMMERCIAL NAME ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	TECHNICAL NAME ТЕХНИЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	GENERAL APPLICATIONS СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ	TEMPERATURE LIMITS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ	NOT RECOMMENDED FOR НЕ РКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ
NBR	Copolymer of butadiene and high acrylonitrile сополимер бутадиена с высоким содержанием акрилонитрила	Hydrocarbons with less than 40% of aromatics, natural gas, air, wather, sea wather, brine, alcohols, glycols. углеводороды с содержанием ароматических соединений менее 45%, природный газ, воздух, вода, морская вода, спирты, двухатомные спирты.	-20°C / +100°C -4°F / +212°F	solvents, benzene, xylene растворители, бензол, диметилбензол
ETHYLENE, PROPILENE HIGH. TEMP. (EPDM HT) ЭТИЛЕН ПРОПИЛЕН ысокотемпературный (EPDM HT)	Terpolymer of ethylene and polyproylene терполимер этилена и пропилена	wather, steam, air brine, abrasives, phosphates, asters, ketones, alkali, food compounds, liquids and solids, dilute inorganics acids, caustic soda. вода, пар, морская вода, солевые растворы, абразивные материалы, фосфаты, эфиры, кетоны, пищевые щелочные соединения, жидкости и твердые вещества, неорганические кислоты с низким содержанием каустической соды	-35°C / +150°C -31°F / +302°F	hydrocarbons, solvents, steam углеводороды, масла, жиры, сухой воздух
SILICONE Q СИЛИКОН Q	Methylvinil silicone кремнийсодержащий метилвенил	Beverages, foodstuffs напитки, пищевые продукты	-30°C / +150°C -22°F / +302°F	hydrocarbons, solvents, steam углеводороды, растворители, пары
VITON* FPM	Copolymer of exafluoro propilene fluoro vinildene сополимер гексафторпропилена фтористого винилидена	Hydrocarbons with high concentracion of aromatics, mineral and halogenated acids, phosphoric acids, aliphatic and aromatic ethers. углеводороды с высоким содержанием ароматических соединений, минеральные и галогенозамещенные кислоты, фосфорная кислота, ароматические и алифатическийе эфиры	-10°C / +160°C -14°F / +320°F	vapori, chetoni, ammine asteri, alcali пары, кетоны, амины, эфиры, щелочи
NEOPRENE* CR	Polichloroprene полихлоропрен	Oils, diluite mineral acids, alkali, fats. масла, разбавленные минеральные кислоты, щелочи, жиры	-18°C / +90°C 0°F / +194°F	ketones, concentrated acids, solvent for paint кетоны, концентрированные кислоты, растворители для красок
NATURAL RUBBER (NR) НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК (NR)	Latex (vegetable) латекс (растительный)	Corrosive products, solvents. абразивные материалы	-35°C / +65°C -31°F / +149°F	abrasive products, fluorine gaseous, alkaline metals. пары, углеводороды, масла
TEFLON* (P.T.F.E)	Polytetrafluoro ethylen политетрафторэтилен	Corrosive products, solvents. корродирующие вещества, растворители	-40°C / +180°C -40°F / +356°F	abrasive products, flourine gaseous, alkaline metals абразивные материалы, газообразный фтор, щелочные металлы в расплавленном состоянии

* - торговая марка DU PONT


The above table is given as a guide only. Many factors can influence the extent of corrosion (type of solution - concentration - temperature - presence of impurities, ecc.). Hence it is up to the customer to make the final assessment depending on the application and equipment characteristics.

Вышеуказанная таблица является ориентировочной. Многие факторы влияют на размеры коррозии (тип раствора концентрация – температура – наличие примесей и т.п.). Окончательная оценка производится клиентом в соответствии с областью применения оборудования и его характеристиками.

6036 V1

Гайка из бакелита М 10 - М 12
Madlo - plastové






6036 V1/A

Гайка из ПВХ М 10
Matice z PVC M 10






6036 V1/B

Гайка из ПВХ с шайбой из нерж.стали М10 - М12
Matice z PVC s nerezovou podložkou M10 - M12






6036 V2

Гайка из нержавеющей стали с ручками М12 - М14 - М18
Obvodový uzávěr - dvojitý - nerezová ocel s mosaznou vsuvkou
M12 - M14 - M18






6036 V3

Гайка из технополимера M 18
Madlo - technopolymer






6036 V4

Гайка из нержавеющей стали M 10 - M 12
Madlo - nerezová ocel s mosaznou vsuvkou






6036 V5

Гайка из нержавеющей стали с ручками M 14
Obvodový uzávěr - jednoduchý - nerezová ocel
s mosaznou vsuvkou






6036 V6


Гайка из нержавеющей стали с ручками TR 24 x 4
Obvodový uzávěr dvojitý - nerezová ocel






6036 V7

Нержавеющий болт с маятниковым движением
Kompletní ovládání uzávěru pro průlez






6036 V8

Поворотный нержавеющий болт M 14
Otočný šroub






TYPE	A	B	C
6036 V8 - 4 - 1	150	128	80
6036 V8 - 4 - 2	172	148	100
6036 V8 - 4 - 3	165	141	75
6036 V8 - 4 - 4	135	111	80
6036 V8 - 4 - 5	225	201	125

6036 V9

Нержавеющий болт с проушиной M 10 - M 12
Šroub s okem M 10 - M 12





TYPE	M	A	B	C	D	E
6036 V9 - 4 - 1	M 10	95	110	120	8,2	20
6036 V9 - 4 - 2	M 10	85	100	110	8,2	20
6036 V9 - 4 - 3	M 10	60	75	85	10,2	20
6036 V9 - 4 - 4	M 12	80	130	140,5	10,2	21
6036 V9 - 4 - 5	M 12	80	160	170,5	10,2	21

Техническая информация по уплотнительным кольцам

Наименование	**силикон** (VMQ силиконовая резина)	**EPDM** (этилен - пропилен - диэновая резина)	**Витон** (FPM фторная резина)	**Пербунан** (NBR нитриловая резина)	**PTFE** (политетрафлуорэтилен)
Температура применения	в воде стабильно до 100 °C возможность стерилизации паром кратковременно до 120 °C -130 °C	постоянное эксплуатационное применение от -40 °C до +140 °C возможность стерилизации паром до 130 °C	постоянное эксплуатационное применение от -20 °C до +200 °C возможность стерилизации паром кратковременно до 130 °C -140 °C	постоянное эксплуатационное применение от -25 °C до +110 °C возможность стерилизации паром кратковременно до 130 °C	до +200 °C физиологически безопасен, использование от -200 °C до +260 °C
Рекомендуемое применение	высокая температурная нагружаемость хорошо устойчива к холоду, хорошо подходит для продуктов обладает хорошей устойчивостью к алкоголям	обладает хорошей устойчивостью к набуханию для: • разведенные неорганические и органические кислоты, среды, окисляющие среды, щелочи и кетоны • горячую воду и пар до 130 °C	обладает хорошей устойчивостью к набуханию для: • минеральные масла • растительные и животные масла • смазки (и определенные присадки) • горюче-смазочные материалы	обладает хорошей устойчивостью к набуханию для: • алифатические углеводороды (пропан, бутан, бензин, минеральные масла) • смазки на базе минерального масла	обладает хорошей устойчивостью к набуханию практически во всех деталях поверхность гладкая и отталкивающая, налипание не происходит имеет химическую устойчивость лучше, чем все иные эластомеры негорючий материал
Ограниченное использование (пограничное)	характеризуется сильным разбуханием для: • низкомолекулярные сложные эфиры и эфиры • алифатические и ароматические углеводороды • концентрированные кислоты и щелочи	Не используется для: • растительные и животные масла • алифатические, ароматические и хлорированные углеводороды • минеральные масла	характеризуется сильным разбуханием для: • полярные растворители, напр. ацетон, метилкетон, этилацетат, детилэфир и диоксан • низкомолекулярные органические кислоты (муравьиная кислота и уксусная кислота) • газообразный аммиак, амины и алканы • перегретый водный пар	не устойчива к: • полярные растворители • хлорные углеводороды • кетоны • ароматические углеводороды (бензол) • сложные эфиры	не устойчива к: • жидкие щелочные металлы и некоторые соединения фтора при высоком давлении и температуре материал не имеет упругость резины
сертификация материала	BGA/FDA	BGA/FDA	BGA/FDA	BGA/FDA	BGA/FDA

BGA = сертификация „Федерального министерства здравоохранения Германии" („Bundesgesundheitsamt")
FDA = сертификация „Министерства США по продуктам и лекарствам" („US Food and Drug Administration")

Technické informace pro těsnicí kroužky					
Název	**Silikon** (VMQ silikonová pryž)	**EPDM** (etylen-propylen-dienová pryž)	**Viton** (FPM fluorová pryž)	**Perbunan** (NBR nitrilová pryž)	**PTFE** (polytetrafluoretylen)
Teplota použití	ve vodě je stabilní do 100 °C možnost sterilizace párou krátkodobě do 120 °C až 130 °C	trvalé provozní použití od -40 °C do +140 °C možnost sterilizace párou do 130 °C	trvalé provozní použití od -20 °C do +200 °C možnost sterilizace párou krátkodobě do 130 °C až 140 °C	trvalé provozní použití od -25 °C do +110 °C možnost sterilizace párou krátkodobě do 130 °C	do +200 °C je fyziologicky nezávadný, použití od -200 °C do +260 °C
Doporučené použití	vysoká teplotní zatížitelnost má dobrou odolnost proti chladu, dobře se hodí pro potraviny, má dielektrické vlastnosti má dobrou odolnost proti alkoholům	má dobrou odolnost proti bobtnání pro: • zředěné anorganické a organické kyseliny, média, oxidačně působící média, louhy a ketony • horkou vodu a páru do 130 °C	má dobrou odolnost proti bobtnání pro: • minerální oleje • rostlinné a živočišné oleje • maziva (i určitá aditiva) • pohonné hmoty	má dobrou odolnost proti bobtnání pro: • alifatické uhlovodíky (jako je propan, butan, benzin, minerální olej) • maziva na základě minerálního oleje	má dobrou odolnost proti bobtnání v téměř všech dílech povrch má hladký a odpudivý, takže nedochází k ulpívání má chemickou odolnost lepší než tomu je u všech ostatních elastomerů nehořlavý materiál
Omezené použití (hraniční)	vykazuje vysoké bobtnání pro: • nízkomolekulární estery a étery • alifatické a aromatické uhlovodíky • koncentrované kyseliny a alkálie	Nelze použít pro: • rostlinné a živočišné oleje • alifatické, aromatické a chlorované uhlovodíky • minerální oleje	vykazuje vysoké bobtnání pro: • polární rozpouštědla, jako je aceton, metylketon, etylacetát, dietyléter a dioxan • nízkomolekulové organické kyseliny (kyselina mravenčí a kyselina octová) • plynný amoniak, aminy a alkany • přehřátá vodní pára	není odolný pro: • polární rozpouštědla • chlorované uhlovodíky • ketony • aromatické uhlovodíky (benzol) • estery	není odolný pro: • kapalné alkalické kovy a některé sloučeniny fluoru ve spojení s vysokým tlakem a teplotou materiál nevykazuje pružnost gumy
Schválení materiálu	BGA/FDA	BGA/FDA	BGA/FDA	BGA/FDA	BGA/FDA

BGA = schválení „Spolkového zdravotního úřadu“ v Německu („Bundesgesundheitsamt“)
FDA = schválení „Úřadu Spojených států pro potraviny a léčiva“ („US Food and Drug Administration“)

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТАБЛИЦЫ	PŘEVODNÍ TABULKA	
DN	(inch)	(mm)
8	1/4"	6,35
10	3/8"	9,25
15	1/2"	12,7
20	3/4"	19,0
25	1"	25,4
32	1 1/4"	31,7
40	1 1/2"	38,1
50	2"	51,0
65	2 1/2"	63,5
80	3"	76,1
100	4"	104,0

ПЕРЕВОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ	PŘEVODNÍ TABULKA TLAKŮ
1 Bar	100000 Pascals
	100 Kilopascals
	1000 Milibars
	1000000 Microbars
	~0,98 Atmospheres
	~401,46 Inches of wather
	10 Meters of wather
	~29,53 Inches of mercury
	~750 Milimeters of mercury
	~14,5 Pounds per square inches
	~1,02 Kilograms per square inches

NIOB FLUID

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ

VÝROBCE NEREZOVÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ

NIOB FLUID s. r. o.
Ostrožská 1003
687 25 Hluk
Czech Republic

Phone: +420 572 419 822 - 8
Fax: +420 572 419 868
E-mail: marketing@niobfluid.cz

www.niobfluid.cz